

ÅRSRAPPORT TIL TILSYNSMYNDIGHED

ÅR 2022

Farligt affald

Gældende for

Affaldsselskabet AFLD I/S, Tarm

Journal nr. 8-76-1-655-5-94

Udarbejdet af Bente Lønne

Forord

Denne rapport er lavet med udgangspunkt i:

- Vilkår 3.6.1 i "Miljøgodkendelse af 21. maj 2010 – Omlastestation for farligt affald samt separation af olieholdigt spildevand" (hal 5)
- "Miljøgodkendelse af 8. august 2011 – Hal 4 til brug for genbrugsaktiviteter, omlastning af farligt affald og ikke farligt affald og separation af sand fra udskillere".

Vedr. hal 4 og tilknyttet udeareal

Der er udarbejdet og implementeret påkrævede driftsinstrukser og procedurer for hal 4 og tilknyttet udeareal med henblik på modtagelse og håndtering af farligt affald.

Udarbejdede driftsinstrukser og procedurer er tilgængelige for personalet.

Farligt affald modtages emballeret og stående på paller, som efter modtagelse, modtagekontrol og vejning, bliver sorteret op i fraktioner til senere transport til behandlingsanlæg typisk indenfor 3-4 uger.

Hidtil er farligt affald blevet afhentet af AFLD Tarm og aflæsset på de dertil indrettede gulvområder i hallen.

Emballeret affald oplagres på opmærkede gulvarealer i hallen.

Al aktivitet vedr. håndtering af farligt affald inde i hal 4 ophørte pr. 01.04.2022.

Udenfor ved gavlen af hal 4, står 4 jerncontainere til indsamling af farligt byggeaffald:

Tungmetalholdigt, brændbart > 2500 mg/kg

Tungmetalholdigt, ikke brændbart > 2500 mg/kg

PCB, brændbart > 50 mg/kg

PCB, ikke brændbart > 50 mg/kg

Maleraffald står i UN-godkendte containere indtil de bliver vendt op i en bulk - container vha. truck, med venter foran.

Al aktivitet vedr. håndtering af maleraffald udenfor hal 4 ophørte pr. 01.04.2022.

Vedr. hal 5

Der er udarbejdet og implementeret påkrævede driftsinstrukser og procedurer for hal 5 med henblik på modtagelse og håndtering af farligt affald.

Udarbejdede driftsinstrukser og procedurer er tilgængelige for personalet.

Farligt affald modtages emballeret og stående på paller, som efter modtagelse, modtagekontrol og vejning, bliver sorteret op i fraktioner til senere transport til behandlingsanlæg typisk indenfor 3-4 uger.

Hidtil er farligt affald blevet afhentet af AFLD Tarm og aflæsset på det dertil indrettede gulvområder i hallen.

Alt affald, med undtagelse af olie/vand fra olieudskillere til håndtering i spidstanke, oplagres i emballager af forskellig art, f.eks. i UN-godkendte emballager til det affald, som også er farligt gods.

Emballagerne wrappes på paller, pakkes og transporteres videre til behandlingsanlæg.
Det wrappede affald mellemlagres på opmærkede gulvarealer.

Aktiviteten i hal 5 med modtagelse, wrapning og videreforsendelse af farligt affald ophørte pr. 01.04.2022.

Fra 01.01.2023 vil der i stedet blive modtaget og sorteret miljøkasser med indhold af farligt affald. Miljøkasserne er indsamlet fra husholdninger.

Slamsugerer fra eksternt vognmand pumper olie/vand op i olietankene.

Der er ikke sket ændringer i processerne. Der udføres en visuel kontrol af haner, rør m.v. hver gang, der skal tappes af/på anlægget af både den daglig interne ansvarlige og af chaufføren. Aftapning sker ca. hver 2. uge.

Der har ikke været læk, udslip og lign. i 2022. Der tages hver måned billeder af gulv/rør som dokumentation for, at tanke, rør, haner og studse er tætte.

Der har ikke været uheld eller nærvæd hændelser i 2022:

Indkomne mængder i alt i 2022

Affaldsfraktion	Indkomne mængder 2022 i ton
A: Mineralolieaffald – alt andet end olieudskillere (-spildolie fra genbrugspladserne, som afhentes af Avista Oil direkte)	48 (heraf er 42 ton spildolie)
A: Blandet affald fra olieudskillere	420
B: Halogen, PCB, chlor eller svovlholdigt affald	2
C: Flydende i småemballage, energiholdigt organisk affald	6
H: Organisk kemisk affald uden halogen eller svovl, med lav brandværdi	142
K: Kviksølvholdigt affald	0,08
O: Reaktivt affald	0,3
T: Bekæmpelsesmidler	2
X: Uorganisk kemisk	12
Z: Særskilte fraktioner	63